

Pol. Ind. Virgen de la Salud, c/ Ronda Sur, nº 5
46950 – XIRIVELLA (Valencia)
Tel.: 96.313.58.05 – Fax: 96.313.4694
E-mail: info@sosmi.com – Web: www.sosmi.com

Fecha: 28/04/2022
Revisión: 03

SCALER-F/N

Desengrasante alcalino

USOS:

Scaler-FN tiene un poderoso efecto limpiador sobre cualquier tipo de superficies engrasadas. Acarado rápido, ausencia de velos. Scaler-fn actúa energéticamente sobre las suciedades fuertemente adheridas. Uso profesional, en Hostelería e Industrias Alimentarias.

FORMA Y DOSIS DE EMPLEO:

Diluido en agua en concentraciones entre 1% y el 3%.
También se puede utilizar en estado puro, en función de la suciedad presente. Después de la limpieza se debe de efectuar un aclarado con abundante agua.

COMPOSICIÓN:

- Contiene entre otros:

Componente	Intervalo de concentración
Hidróxido potásico	<5%
Tensioactivos no iónicos	<5%
Tensioactivos aniónicos	<5%
Fosfatos	<5%
NTA	<5%

DATOS TECNICOS:

- Aspecto: Líquido fluido rojo
- densidad: 1,04 – 1,08 gr/cc
- pH (1%) : 12,0 – 12,5

PRESENTACION:

Bombonas de 5, 10, 20, 25, 600 y 1000 litros.

PICTOGRAMA:



Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar los vapores o aerosoles
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse.

Pol. Ind. Virgen de la Salud, c/ Ronda Sur, nº 5

46950 – XIRIVELLA (Valencia)

Tel.: 96.313.58.05 – Fax: 96.313.4694

E-mail: info@sosmi.com – Web: www.sosmi.com

Fecha: 28/04/2022

Revisión: 03

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.

P405: Guardar bajo llave.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hidróxido de potasio; Decan-1-ol, etoxilado;
Dodecibencenosulfonato de potasio

Etiquetado adicional conforme al Anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:

No utilizar con equipos para pulverización de pintura.

Datos de transporte:

UN-1719

Otras indicaciones:

No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Restringido a usos profesionales.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

No utilizar con equipos para pulverización de pintura.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20)

OTRA INFORMACIÓN:

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología.

NOTA La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización
